

Kälte- und Klimaanlage . Ladeneinrichtungen

Zum Annental 4 Postfach 111 Fon 0 74 75 / 45 11 01 kontakt@kuehl-balling.de
72393 Burladingen 72386 Burladingen Fax 0 74 75 / 45 11 02 www.kuehl-balling.de

Datenblatt Kühlzellen Selbstvermarkter 2017



Beispielbild

Überblick:

- ✓ Standard-Außenhöhe: 226 cm
- ✓ Standard-Innenhöhe: 210 cm
- ✓ inkl. Kühlaggregat FCKW-frei, steckerfertig, mit Umluftkühlung
- ✓ Isolierung 80 mm (mehr gegen Aufpreis)
- ✓ elektronische Steuerung
- ✓ inkl. Beleuchtung und Boden
- ✓ Temperaturbereich: -5 bis +10 °C
- ✓ Die Türe kann auf jeder Seite montiert werden
- ✓ u.v.m.

Isocab

A company of ThyssenKrupp Steel



ThyssenKrupp

Kundenservice innerhalb 8 Stunden garantiert! Über 190 Servicestellen bundesweit!

Auf die untenstehenden Preise für die Kühlzellen erhalten Sie einen Rabatt von 25%

Breite und Länge (Außenmaße) in cm, Innenmaße abzügl. 16 cm

alle Preise zzgl. MwSt.

Breite	106	136	166	196	226	256
Länge						
106	3.929,00 €	4.118,00 €	4.369,00 €	4.558,00 €	4.854,00 €	5.223,00 €
136	4.118,00 €	4.369,00 €	4.558,00 €	4.854,00 €	5.223,00 €	5.573,00 €
166	4.369,00 €	4.558,00 €	4.854,00 €	5.223,00 €	5.573,00 €	6.016,00 €
196	4.558,00 €	4.854,00 €	5.223,00 €	5.573,00 €	6.016,00 €	6.310,00 €
226	4.854,00 €	5.223,00 €	5.573,00 €	6.016,00 €	6.310,00 €	6.601,00 €
256	5.223,00 €	5.573,00 €	6.016,00 €	6.310,00 €	6.601,00 €	6.964,00 €
286	5.573,00 €	6.016,00 €	6.310,00 €	6.601,00 €	6.964,00 €	7.607,00 €

Datenblatt Kühlzellen Fleischereien

Breite und Länge (Außenmaße) in cm, Innenmaße abzügl. 16 cm

alle Preise zzgl. MwSt.

Länge	286	316	346	376	406	436
Breite						
196	6.601,00 €	6.964,00 €	7.689,00 €	7.960,00 €	8.210,00 €	8.667,00 €
226	6.964,00 €	7.689,00 €	7.960,00 €	8.210,00 €	8.667,00 €	9.087,00 €
256	7.689,00 €	7.960,00 €	8.210,00 €	8.667,00 €	9.087,00 €	9.453,00 €
286	7.960,00 €	8.210,00 €	8.667,00 €	9.087,00 €	9.453,00 €	10.185,00 €
316	8.210,00 €	8.667,00 €	9.087,00 €	9.453,00 €	10.185,00 €	10.715,00 €
346	8.667,00 €	9.087,00 €	9.453,00 €	10.185,00 €	10.715,00 €	11.116,00 €
376	9.087,00 €	9.453,00 €	10.185,00 €	10.715,00 €	11.116,00 €	11.525,00 €
406	9.453,00 €	10.185,00 €	10.715,00 €	11.116,00 €	11.525,00 €	12.075,00 €
436	10.185,00 €	10.715,00 €	11.116,00 €	11.525,00 €	12.075,00 €	12.674,00 €
466	10.715,00 €	11.116,00 €	11.525,00 €	12.075,00 €	12.674,00 €	13.333,00 €
496	11.116,00 €	11.525,00 €	12.075,00 €	12.674,00 €	13.333,00 €	13.728,00 €
526	11.525,00 €	12.075,00 €	12.674,00 €	13.333,00 €	13.728,00 €	13.957,00 €
556	12.075,00 €	12.674,00 €	13.333,00 €	13.728,00 €	13.957,00 €	14.159,00 €
586	12.674,00 €	13.333,00 €	13.728,00 €	13.957,00 €	14.159,00 €	14.986,00 €
616	13.333,00 €	13.728,00 €	13.957,00 €	14.159,00 €	14.986,00 €	15.668,00 €
	466	496	526	556	586	616
196	9.087,00 €	9.453,00 €	10.185,00 €	10.715,00 €	11.116,00 €	11.525,00 €
226	9.453,00 €	10.185,00 €	10.715,00 €	11.116,00 €	11.525,00 €	12.075,00 €
256	10.185,00 €	10.715,00 €	11.116,00 €	11.525,00 €	12.075,00 €	12.674,00 €
286	10.715,00 €	11.116,00 €	11.525,00 €	12.075,00 €	12.674,00 €	13.333,00 €
316	11.116,00 €	11.046,00 €	12.075,00 €	12.674,00 €	13.333,00 €	13.728,00 €
346	11.046,00 €	12.075,00 €	12.674,00 €	13.333,00 €	13.728,00 €	13.957,00 €
376	12.075,00 €	12.674,00 €	13.333,00 €	13.728,00 €	13.957,00 €	14.159,00 €
406	12.674,00 €	13.333,00 €	13.728,00 €	13.957,00 €	14.159,00 €	14.986,00 €
436	13.333,00 €	13.728,00 €	13.957,00 €	14.159,00 €	14.986,00 €	15.668,00 €
466	13.728,00 €	13.957,00 €	14.159,00 €	14.986,00 €	15.668,00 €	16.304,00 €
496	13.957,00 €	14.159,00 €	14.986,00 €	15.668,00 €	16.304,00 €	16.795,00 €
526	14.159,00 €	14.986,00 €	15.668,00 €	16.304,00 €	16.795,00 €	17.358,00 €
556	14.986,00 €	15.668,00 €	16.304,00 €	16.795,00 €	17.358,00 €	17.861,00 €
586	15.668,00 €	16.304,00 €	16.795,00 €	17.358,00 €	17.861,00 €	18.343,00 €

Die Kühlzellen sind gegen Aufpreis in einer Isolierstärke von 100 mm u. 140 mm lieferbar.
 Die Höhe der Kühlzellen kann gegen Aufpreis wahlweise in 256, 286, 316, 346 oder 376 cm geliefert werden.
 Die Kühlzellen können auch mit einer Außenhöhe von 196 cm geliefert werden.

Datenblatt Kühlzellen Fleischereien

Produktbeschreibung

Die Oberflächen unserer Kühlzellen bestehen aus verzinktem Stahlblech und werden vor dem Ausschäumen in einer Pulverbeschichtungsanlage mit hochwertiger Epoxyd-Polyester-Beschichtung versehen.

Für Kühlzellen stehen folgende weitere Oberflächen zur Auswahl: **Edelstahl rostfrei-geschliffen.**

Da Kälteenergie siebenmal teurer als Wärmeenergie ist, verarbeiten wir nur den besten Dämmstoff-Polyurethan. Jedes einzelne Bauelement wird in einer Spezialpresse unter Druck in einem Stück und ohne Wärmebrücken mit Polyurethan ausgeschäumt. Je nach Art und Einsatzbereich der einzelnen Zelle wird eine 60 mm, 70 mm, 80 mm (Standard), 100 mm oder 140 mm starke Polyurethan-Wärmedämmschicht von einem Metallmantel umschlossen. Die Verbindung der einzelnen Sandwich-Elemente erfolgt im Nut/Feder-System. Nahe beieinander sitzende korrosionsgeschützte Exzentrerspannschlösser werden mit samt den Kunststoffgehäusen eingeschäumt und halten die einzelnen Elemente dicht und kraftschlüssig zusammen. Der Boden besteht aus kunststoffbeschichteten, rutsch- und wasserfesten Vielschicht-Verbundplatten, geeignet für Radlasten bis ca. 200 kp/Gummirad. Die außergewöhnliche Abriebfestigkeit ist ein hervorragendes Qualitätsmerkmal dieser Zellenböden.

Gegen Aufpreis ist ein Edelstahlboden möglich.

Kühlaggregat

Alle Kühlzellen sind mit leistungsstarken FCKW-freien, steckerfertigen Kühlaggregaten ausgestattet. Die Kühlaggregate sind entsprechend dem Rauminhalt der Kühlzelle ausgelegt.

Kompakter, geräuscharmer, steckerfertiger Kältesatz Kondensator, Kompressor, Schalttafel u. Verdampfer. Die Kälteaggregate sind in verschiedenen Temperaturbereichen wahlweise lieferbar:

Temperaturbereich: -5 bis +12 °C oder +4 bis +14 °C.

Gegen Aufpreis kann das Kühlaggregat getrennt von der Kühlzelle montiert werden.

Bauart

Kompakte Einheit. Bei der Montage wird das Gerät über ein Zellenwandelement gehängt, so daß sich der Verdampfer auf der Zelleninnenseite und der Kondensator mit Schalttafel und Kompressor auf der Außenseite befindet. Durch abnehmbare Abdeckelemente ist eine gute Zugänglichkeit aller elektrischen und mechanischen Teile gewährleistet. Selbsttragendes Gehäuse aus verzinktem weiß lackiertem Stahlblech.

Türen

Standard 80 x 200 mm

Regalausstattung

Es kann für jede Kühlzelle eine entsprechende Regalausstattung in ALU oder CNS-Edelstahl mitgeliefert werden. Die Böden können beliebig in der Höhe eingehängt werden und werden in der Tiefe von 30, 40, 50 oder 60 cm geliefert. Preise auf Anfrage.

Sämtliche Kühlzellen sind auch ohne Boden lieferbar.

Zubehör

Gegen Aufpreis erhältlich:

Türe 95 x 200 cm i.L.	93,00 Euro
Türe 110 x 200 i.L.	179,00 Euro
1 Auffahrrampe	245,00 Euro